



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SI15ES-2RS - GIR15DO-2RS - SIA15ES-2RS - Gat 15MM x M14 -

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-si15es-2rs-gir15do-2rs-sia15es-2rs-gat-15mm-x-m14-inwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SI15ES-2RS - GIR5DO-2RS - SIA5ES-2RS
EAN	6096003221218
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SI15ES-2RS - GIR5DO-2RS - SIA5ES-2RS
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.16 Kg
gelijk aan a	SI..ES-2RS
gelijk aan b	SIA..ES-2RS
gelijk aan c	GIR..DO-2RS
gelijk aan d	TFI..FK-2RS
gelijk aan e	SC..ES-2RS
gelijk aan f	EI..-2RS
gelijk aan g	FI..D-2RS
gelijk aan h	GK..LS
gelijk aan i	CGK..
gelijk aan j	IEI..-2RS
Model omschrijving	15-80mm
Temperatuur bereik	-60°C up to +150°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
B (kogelbreedte)	12 mm
C1 max (oogbreedte)	10,5 mm
CN radiale speling	0,030 - 0,082 mm
Diameter gat (d)	15 mm
Draaggetal dynamisch	16 kN
Draaggetal statisch	36 kN
Draaihoek	8 ° ? ?

Specificaties

hart afstand (h1)	61 mm
Kopdiameter (d2)	40 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, Form F
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	30 mm
Schroefdraad	M14
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	81

Pluspunten

- + behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagere van de serie GE..ES-2RS zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeergat of smeernippel

Minpunten

- Stangkoppen met binnendraad die onderhoud nodig hebben