



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop SI5E* - GIR5DO - Gat 5MM x M5 - Inwendig schroefdraad

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-si5e-gir5do-gat-5mm-x-m5-inwendig-schroefdraad>

Specificaties

Productnummer	SI5E* - GIR5DO
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	C45 Verzinkt
Kleur	Metaal
Style	SI5E* - GIR5DO
model	Stangkop onderhoudsvrij
Gewicht	0.02 Kg
gelijk aan a	SI..E
gelijk aan b	GIR..DO
gelijk aan c	TFI..FK
gelijk aan d	SC..ES
gelijk aan e	EI..
gelijk aan f	FI..
gelijk aan g	CGK..
gelijk aan h	IEI..
Model omschrijving	6-12mm
Temperatuur bereik	-60°C up to +150°C
Kleur	Metaal
Materiaal	C45 Verzinkt
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
B (kogelbreedte)	6 mm
C1 max (oogbreedte)	4,5 mm
CN radiale speling	0,023 - 0,068 mm
Diameter gat (d)	5 mm
Draaggetal dynamisch	3,4 kN
Draaggetal statisch	8,1 kN
Draaihoek	13 ° ?
hart afstand (h1)	30 mm
Kopdiameter (d2)	21 mm
Norm	DIN ISO 12 240-4-series E, Form F

Specificaties

Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	11 mm
Schroefdraad	M5
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	40,5

Pluspunten

- + behuizing verzinkt
- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Lagers van de serie GE..E zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)

Minpunten

- GE..E (4-12): Smering niet mogelijk
- Stangkoppen met binnendraad die onderhoud nodig hebben