



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Stangkop WAPR250CE - GIHN-K250LO - SIQG250ES - Gat 250MM x

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-wapr250ce-gihn-k250lo-siqg250es-gat-250mm-x-m200x4-inwendig-schroefdraad-klembaar>

### Specificaties

Productnummer	WAPR250CE - GIHN-K250LO - SIQG250ES
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	Gietijzer
Kleur	Metaal
Style	WAPR250CE - GIHN-K250LO - SIQG250ES
model	Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar
Gewicht	425.00 Kg
gelijk aan a	SIGEW..ES
gelijk aan b	SIQG..ES
gelijk aan c	GIHN-K..LO
gelijk aan d	TAPR..CE
gelijk aan e	SN..CE
gelijk aan f	FPR..CE
gelijk aan g	PR..CE
gelijk aan h	GK..CKS
gelijk aan i	GK..CK-S
gelijk aan j	CGKD..
gelijk aan k	DGIHN-K..LO
gelijk aan l	IHGK..CE
Model omschrijving	12-320mm
Afmeting	250 x 250 x 530
Kleur	Metaal
Materiaal	Staal op staal
Model	Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar
Breedte Lager (S)	250 mm
C1 max (oogbreedte)	192 mm
CN radiale speling	0,065 - 0,214 mm
Diameter gat (d)	250 mm
Draaggetal dynamisch	3550 kN
Draaggetal statisch	6400 kN

## Specificaties

Draaihoek	4 ?° ?
hart afstand (h1)	530 mm
Kopdiameter (d2)	420 mm
Norm	DIN 24338, ISO 6982
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	205 mm
Schroefdraad	M200x4
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	847

## Pluspunten

- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Hydraulische stangkop voor onderhoudsbehoevende klemming
- + Lagers van de serie GEEW·ES met cilindrische verbrede binnenring zitten vast en bevinden zich in de behuizing, vastgezet met borgringen
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeernippel in de behuizing