



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Stangkop WAPR90CE - GIHN-K90LO - SIQG90ES - Gat 90MM x M72x3 -

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-wapr90ce-gihn-k90lo-siqg90es-gat-90mm-x-m72x3-inwendig-schroefdraad-klembaar>

### Specificaties

|                      |  |
|----------------------|--|
| Productnummer        | WAPR90CE - GIHN-K90LO - SIQG90ES                   |
| EAN                  | 7440846273283                                      |
| Merk                 | NexaParts  |
| Categorie            | Stangkoppen  |
| Materiaal            | Gietijzer  |
| Kleur                | Metaal   |
| Style                | WAPR90CE - GIHN-K90LO - SIQG90ES                   |
| model                | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Gewicht              | 19.10 Kg   |
| gelijk aan a         | SIGEW..ES  |
| gelijk aan b         | SIQG..ES   |
| gelijk aan c         | GIHN-K..LO   |
| gelijk aan d         | TAPR..CE   |
| gelijk aan e         | SN..CE   |
| gelijk aan f         | FPR..CE  |
| gelijk aan g         | PR..CE   |
| gelijk aan h         | GK..CKS  |
| gelijk aan i         | GK..CK-S   |
| gelijk aan j         | CGKD..   |
| gelijk aan k         | DGIHN-K..LO  |
| gelijk aan l         | IHGK..CE   |
| Model omschrijving   | 12-320mm   |
| Kleur                | Metaal   |
| Materiaal            | Gietijzer  |
| Model                | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Breedte Lager (S)    | 90 mm  |
| C1 max (oogbreedte)  | 72 mm  |
| CN radiale speling   | 0,055 - 0,142 mm                                   |
| Diameter gat (d)     | 90 mm  |
| Draaggetal dynamisch | 490 kN   |
| Draaggetal statisch  | 750 kN   |

## Specificaties

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Draaihoek                          | 4 ° ?               |
| hart afstand (h1)                  | 195 mm              |
| Kopdiameter (d2)                   | 160 mm              |
| Norm                               | DIN 24338, ISO 6982 |
| Onderhoudplichtig                  | Ja                  |
| Onderhoudsnippel                   | Ja                  |
| Schacht diepte (L3)                | 91 mm               |
| Schroefdraad                       | M72x3               |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 296                 |

## Pluspunten

- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Hydraulische stangkop voor onderhoudsbehoevende klemming
- + Lagers van de serie GEEW-ES met cilindrische verbrede binnenring zitten vast en bevinden zich in de behuizing, vastgezet met borgringen
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeernippel in de behuizing