



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ES - Gat 20MM x M16x1,5 -

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-wapr20ce-gihn-k20lo-siqg20es-gat-20mm-x-m16x1.5-inwendig-schroefdraad-klembaar>

Specificaties

Productnummer	WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ES
EAN	7440846273221
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
Materiaal	C45
Kleur	Metaal
Style	WAPR20CE - GIHN-K20LO - SIQG20ES
model	Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar
Gewicht	0.35 Kg
gelijk aan a	SIGEW..ES
gelijk aan b	SIQG..ES
gelijk aan c	GIHN-K..LO
gelijk aan d	TAPR..CE
gelijk aan e	SN..CE
gelijk aan f	FPR..CE
gelijk aan g	PR..CE
gelijk aan h	GK..CKS
gelijk aan i	GK..CK-S
gelijk aan j	CGKD..
gelijk aan k	DGIHN-K..LO
gelijk aan l	IHGK..CE
Model omschrijving	12-320mm
Afmeting	20 x 20 x 52
Kleur	Metaal
Materiaal	C45
Model	Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar
Breedte Lager (S)	20 mm
C1 max (oogbreedte)	17 mm
CN radiale speling	0,030 - 0,082 mm
Diameter gat (d)	20 mm
Draaggetal dynamisch	30 kN

Specificaties

Draaggetal statisch	48 kN
Draaihoek	4 ?° ?
hart afstand (h1)	52 mm
Kopdiameter (d2)	47 mm
Norm	DIN 24338, ISO 6982
Onderhoudplichtig	Ja
Onderhoudsnippel	Ja
Schacht diepte (L3)	23 mm
Schroefdraad	M16x1,5
Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4)	77

Pluspunten

- + Deze Stangkop wordt geleverd met Rechtsdraaiend schroefdraad
- + Hydraulische stangkop voor onderhoudsbehoevende klemming
- + Lagers van de serie GEEW-ES met cilindrische verbrede binnenring zitten vast en bevinden zich in de behuizing, vastgezet met borgringen
- + Op verzoek kan deze stangkop waarschijnlijk ook met linksdraaiend schroefdraad worden geleverd. (stuur ons een mail voor de mogelijkheden)
- + Smering mogelijk via smeernippel in de behuizing