



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop WS20C - GK20DO - SC20ES-20 x 16 x 38

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-ws20c-gk20do-sc20es-20-x-16-x-38>

Specificaties

Productnummer	WS20C - GK20DO - SC20ES
EAN	7440846274280
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen
afmeting	20 x 16 x 38
Materiaal	ST 52-3
Kleur	Grijs
Style	d (gat) 20 mm
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.26 Kg
gelijk aan a	SK..ES
gelijk aan b	SC..ES
gelijk aan c	GK..DO
gelijk aan d	TS..C
gelijk aan e	SN..A
gelijk aan f	FS..C
gelijk aan g	S..C
gelijk aan h	T.A.C. ... (TS..C)
gelijk aan i	K..E
gelijk aan j	DGK..DO
gelijk aan k	IHAGK..C
Model omschrijving	10-80mm
Onderhoudplichtig	ja
Temperatuur bereik	-60°C up to +150°C
Afmeting	20 x 16 x 38
B (kogelbreedte)	16 mm
C1 max (oogbreedte)	13 mm
CN radiale speling	0,030 - 0,082 mm
Draaggetal dynamisch	30 kN
Draaggetal statisch	54 kN
Draaihoek	9 ? ?

Specificaties

hart afstand (h)	38 mm
Hart afstand (l)	38 mm
Hoogte Stangkop totaal (L)	64,5 mm
Kleur	Grijs
Kopdiameter (d2)	53 mm
Materiaal	ST 52-3
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
Norm	DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S
Schoefdraad lengte (L1)	27.5 mm
Stangkop breedte (D1)	24.1 mm
Stangkop Voet breedte (D2)	27,5 mm
Diameter gat (d)	20 mm

Pluspunten

- + Hydraulische stangkop voor laswerk dat onderhoud vereist
- + Lagere van de serie GE..E of GE..ES zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Materiaal: S 355
- + Met positioneringspen en laskant
- + Smering mogelijk via smeergat of smeernippel in de behuizing

Minpunten

- Maat (10-12): geen smering mogelijk