



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Stangkop WS16C - GK16DO - SC16ES-16 x 14 x 35

<https://www.nexaparts.nl/stangkop-ws16c-gk16do-sc16es-16-x-14-x-35>

Specificaties

Productnummer	WS16C - GK16DO - SC16ES
EAN	7440846274266
Merk	NexaParts
Categorie	Stangkoppen Lasbaar
afmeting	16 x 14 x 35
Materiaal	ST 52-3
Kleur	Grijs
Style	d (gat) 16 mm
model	Stangkop onderhoudsplichtig
Gewicht	0.17 Kg
gelijk aan a	SK..ES
gelijk aan b	SC..ES
gelijk aan c	GK..DO
gelijk aan d	TS..C
gelijk aan e	SN..A
gelijk aan f	FS..C
gelijk aan g	S..C
gelijk aan h	T.A.C. ... (TS..C)
gelijk aan i	K..E
gelijk aan j	DGK..DO
gelijk aan k	IHAGK..C
Model omschrijving	10-80mm
Onderhoudplichtig	ja
Temperatuur bereik	-60°C up to +150°C
Afmeting	16 x 14 x 35
B (kogelbreedte)	14 mm
C1 max (oogbreedte)	11 mm
CN radiale speling	0,030 - 0,082 mm
Draaggetal dynamisch	19 kN
Draaggetal statisch	36 kN
Draaihoek	9 ° ? ?

Specificaties

hart afstand (h)	35 mm
Hart afstand (l)	35 mm
Hoogte Stangkop totaal (L)	58 mm
Kleur	Grijs
Kopdiameter (d2)	46 mm
Materiaal	ST 52-3
Model	Stangkop onderhoudsplichtig
Norm	DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S
Schoefdraad lengte (L1)	23 mm
Stangkop breedte (D1)	20.7 mm
Stangkop Voet breedte (D2)	24 mm
Diameter gat (d)	16 mm

Pluspunten

- + Hydraulische stangkop voor laswerk dat onderhoud vereist
- + Lagere van de serie GE..E of GE..ES zitten vast en bevinden zich in de behuizing
- + Materiaal: S 355
- + Met positioneringspen en laskant
- + Smering mogelijk via smeergat of smeernippel in de behuizing

Minpunten

- Maat (10-12): geen smering mogelijk