



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Zuivelslang/Voedselslang - NBR - Zeer Flexibel & Gegolfd - Compleet met

<https://www.nexaparts.nl/zuivelslangvoedselslang-nbr-zeer-flexibel-gegolfd-compleet-met-puntstukwartel-dn50-1-meter>

Specificaties

Productnummer	56001
EAN	6096001537588
Merk	NexaParts
Categorie	Zuivelslangen
Binnendiameter	51 mm

Eigenschappen

Toepassing	Vettige en olie achtige levensmiddelen
(koppel)maat	DN50
Zijde A - Maat	DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN50
Zijde B - Maat	DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN50
Barstdruk	30 bar
Binnenwand	NBR
Buitendiameter	63 mm
Buitenwand	EPDM
Diameter slang \varnothing	50mm
Inlage	Sterke synthetische textiel inlagen en stalen spiraal
Kleur	Wit
Kleur	Blauw
Koppelmaat Zuivelkoppeling	DN50
Minimale buigradius	50 mm
Model	Levensmiddelenslang (Zuig/Pers)
Model 2	Compleet geassembleerde slang
Norm	FDA, 1935/2004/CE, 1907/2006CE (REACH), 3A Sanitary Standard Class II
Temperatuur bereik	-20°C/+90°C (+130° MAX. 30 MIN)
Wanddikte	6,5 mm
Werkdruk	10 bar
afmetingen	
Afmeting	1m
Lengte	1m

Pluspunten

- + Compleet en klaar voor gebruik
- + Geschikt als Tankwagenslang
- + In iedere gewenste lengte verkrijgbaar (tot op de cm nauwkeurig)
- + Op aanvraag is een hydrostatisch testrapport beschikbaar
- + Op aanvraag ook met andere zuivelkoppelingen leverbaar