



NexaParts B.V.

Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl

TEL +31 38 2024038

KVK 87151227

Zuivelslang/Voedselslang - NBR - Zeer Flexibel & Gegolfd - Compleet met

<https://www.nexaparts.nl/zuivelslangvoedselslang-nbr-zeer-flexibel-gegolfd-compleet-met-puntstukwartel-dn65-5-meter>

Specificaties

Productnummer	56025
EAN	6096007775700
Merk	NexaParts
Categorie	Slangen op Maat
Binnendiameter	63.5 mm
Eigenschappen	
Toepassing	Vettige en olie achtige levensmiddelen
(koppel)maat	DN65
Zijde A - Maat	DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN63
Zijde B - Maat	DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN63
Barstdruk	30 bar
Binnenwand	NBR
Buitendiameter	76.5 mm
Buitenwand	EPDM
Diameter slang ø	63mm
Inlage	Sterke synthetische textiel inlagen en stalen spiraal
Kleur	Wit
Kleur	Blauw
Koppelmaat Zuivelkoppeling	DN63
Minimale buigradius	63.5 mm
Model	Levensmiddelenslang (Zuig/Pers)
Model 2	Compleet geassembleerde slang
Norm	FDA, 1935/2004/CE, 1907/2006CE (REACH), 3A Sanitary Standard Class II
Temperatuur bereik	-20°C/+90°C (+130° MAX. 30 MIN)
Wanddikte	6.5 mm
Werkdruk	10 bar
afmetingen	
Afmeting	5m
Lengte	5m

Pluspunten

- + Compleet en klaar voor gebruik
- + Geschikt als Tankwagenslang
- + In iedere gewenste lengte verkrijgbaar (tot op de cm nauwkeurig)
- + Op aanvraag is een hydrostatisch testrapport beschikbaar
- + Op aanvraag ook met andere zuivelkoppelingen leverbaar