



NexaParts B.V.

Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl

TEL +31 38 2024038

KVK 87151227

Zuivelslang/Voedselslang - NBR - Zeer Flexibel & Gegolfd - Compleet met

<https://www.nexaparts.nl/zuivelslangvoedselslang-nbr-zeer-flexibel-gegolfd-compleet-met-puntstukwartel-dn100-10-meter>

Specificaties

| | |
|----------------|-----------------|
| Productnummer | 56050 |
| EAN | 6096006517561 |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Slangen op Maat |
| Binnendiameter | 102 mm |

Eigenschappen

| | |
|------------------------------|---|
| Toepassing | Vettige en olie achtige levensmiddelen |
| (koppel)maat | DN100 |
| Zijde A - Maat | DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN100 |
| Zijde B - Maat | DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN100 |
| Barstdruk | 30 bar |
| Binnenwand | NBR |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Buitenwand | EPDM |
| Diameter slang \varnothing | 100mm |
| Inlage | Sterke synthetische textiel inlagen en stalen spiraal |
| Kleur | Wit |
| Kleur | Blauw |
| Koppelmaat Zuivelkoppeling | DN100 |
| Minimale buigradius | 100 mm |
| Model | Levensmiddelen slang (Zuig/Pers) |
| Model 2 | Compleet geassembleerde slang |
| Norm | FDA, 1935/2004/CE, 1907/2006CE (REACH), 3A Sanitary Standard Class II |
| Temperatuur bereik | -20°C/+90°C (+130° MAX. 30 MIN) |
| Wanddikte | 7.5 mm |
| Werkdruk | 10 bar |
| afmetingen | |
| Afmeting | 10m |
| Lengte | 10m |

Pluspunten

- + Compleet en klaar voor gebruik
- + Geschikt als Tankwagenslang
- + In iedere gewenste lengte verkrijgbaar (tot op de cm nauwkeurig)
- + Op aanvraag is een hydrostatisch testrapport beschikbaar
- + Op aanvraag ook met andere zuivelkoppelingen leverbaar