



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Zuivelslang/Voedselslang - NBR - Zeer Flexibel & Gegolfd - Compleet met

<https://www.nexaparts.nl/zuivelslangvoedselslang-nbr-zeer-flexibel-gegolfd-compleet-met-puntstukwartel-dn20-0.6meter>

Specificaties

Productnummer	56080
EAN	6096014568579
Merk	NexaParts
Categorie	Zuivelslangen
Binnendiameter	19 mm

Eigenschappen

Toepassing	Vettige en olie achtige levensmiddelen
(koppel)maat	DN20
Zijde A - Maat	DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN20
Zijde B - Maat	DIN 11851 Puntstuk/Wartel DN20
Barstdruk	30 bar
Binnenwand	NBR
Buitendiameter	30 mm
Buitenwand	EPDM
Diameter slang \varnothing	19mm
Inlage	Sterke synthetische textiel inlagen en stalen spiraal
Kleur	Wit
Kleur	Blauw
Koppelmaat Zuivelkoppeling	DN20
Minimale buigradius	19 mm
Model	Levensmiddelenslang (Zuig/Pers)
Model 2	Compleet geassembleerde slang
Norm	FDA, 1935/2004/CE, 1907/2006CE (REACH), 3A Sanitary Standard Class II
Temperatuur bereik	-20°C/+90°C (+130° MAX. 30 MIN)
Wanddikte	5.5 mm
Werkdruk	10 bar
afmetingen	
Afmeting	0,6m
Lengte	0,6m

Pluspunten

- + Compleet en klaar voor gebruik
- + Geschikt als Tankwagenslang
- + In iedere gewenste lengte verkrijgbaar (tot op de cm nauwkeurig)
- + Op aanvraag is een hydrostatisch testrapport beschikbaar
- + Op aanvraag ook met andere zuivelkoppelingen leverbaar