



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Brandweerslang - Standaard - EPDM-PU - 52mm (Per Rol 50m)

<https://www.nexaparts.nl/brandweerslang-standaard-epdm-pu-52mm-per-rol-50m>

### Specificaties

|                      |  |
|----------------------|--|
| Productnummer        | 33727                                    |
| EAN                  | 9504335149546                            |
| Merk                 | NexaParts                                |
| Categorie            | Platte Waterslangen                      |
| Materiaal            | EPDM / PU                                |
| Kleur                | Rood                                     |
| Style                | Binnendiameter ø52mm (Per rol 50m)       |
| model                | Waterslang                               |
| Maat                 | 52                                       |
| Materiaal            | EPDM / PU                                |
| Toepassing           | Water, Lucht, Olie, Benzine, Smeervetten |
| Barstdruk            | 50 bar                                   |
| Kleur                | Rood                                     |
| Model                | Waterslang                               |
| Tuleaansluiting ø    | 52                                       |
| Werkdruk             | 16 bar                                   |
| Binnendiameter       | 52 mm                                    |
| <b>afmetingen</b>    |  |
| Afmeting             | Rol 50m                                  |
| Rollengte            | 50m                                      |
| Lengte               | Rol (50m)                                |
| <b>afwerking</b>     |  |
| Binnenwand           | EPDM                                     |
| Buitenwand           | PU                                       |
| Inlage               | Sterke synthetische textiel inlagen      |
| <b>Eigenschappen</b> |  |
| Temperatuur bereik   | -10°C / +60°C                            |

### Pluspunten

- + Ozon- en UV bestendig
- + Plat oprolbaar