



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Chemicaliën slang - Zuigslang-Persslang - EPDM - 38x51mm (Per Meter)

<https://www.nexaparts.nl/chemicalien-slang-zuigslang-persslang-epdm-38x51mm-per-meter>

### Specificaties

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Productnummer | 33125                 |
| EAN           | 9501327331880         |
| Merk          | NexaParts             |
| Categorie     | Chemicaliënslangen    |
| afmeting      | 1 meter               |
| Materiaal     | EPDM                  |
| Kleur         | zwart                 |
| Style         | Binnendiameter ø38 mm |
| model         | Chemicaliën slang     |
| Maat          | 38                    |
| Materiaal     | EPDM                  |

### Eigenschappen

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Toepassing | Chemicaliën, Slijtvast |
| Werkdruk   | 16 bar                 |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Electrische Geleiding | R<10?                    |
| Kleur                 | zwart                    |
| Model                 | Chemie slang             |
| Norm                  | EN12115, TrBF 131/T2 5.5 |

### afmetingen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Afmeting       | Per Meter |
| Binnendiameter | 38 mm     |
| Buitendiameter | 51 mm     |
| Lengte         | Per Meter |
| Rollengte      | 40m       |

### afwerking

|            |   |
|------------|---|
| Binnenwand | PFTE  |
| Buitenwand | EPDM  |
| Inlage     | Sterke synthetische textiel inlagen, Stalen spiraal |

### Eigenschappen

|           |        |
|-----------|--------|
| Barstdruk | 64 bar |
|-----------|--------|

## Specificaties

Temperatuur bereik

-40°C/+150°C

## Pluspunten

+ Norm: EN12115

+ Ozon en UV bestending, Weer- en verouderingsbestendig, Slijtvast, Bestand tegen vele basen, zuren (vetzuren) en zouten, Chemicaliënbestendig

+ TrBF 131/T2 5.5