



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Luchtafvoerslang / Ventilatieslang - PU - 140mm (Per Meter)

<https://www.nexaparts.nl/luchtafvoerslang-ventilatieslang-pu-140mm-per-meter>

### Specificaties

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Productnummer | 44856                       |
| EAN           | 6096005738745               |
| Merk          | NexaParts                   |
| Categorie     | Ventilatie en Afzuigslangen |
| Materiaal     | PU                          |
| Werkdruk      | 3 Bar                       |

### Eigenschappen

|            |  |
|------------|--|
| Toepassing | Lucht, (Chemische) Dampen, Gassen, Poeders |
|------------|--|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Diameter slang $\varnothing$ | 140 |
|------------------------------|-----|

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Electrische Geleiding | Niet Antistatisch |
|-----------------------|-------------------|

|          |  |
|----------|--|
| Keurmerk | EU 10/2011 A, B, C, D2 and E, FDA Reg. Cfr 21-Item 17.2600 |
|----------|--|

|       |      |
|-------|------|
| Kleur | Geel |
|-------|------|

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| Model | Ventilatie & afzuigslang |
|-------|--------------------------|

|      |  |
|------|--|
| Norm | EU 10/2011 A, B, C, D2 and E, FDA Reg. Cfr 21-Item 17.2600 |
|------|--|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Tuleaansluiting $\varnothing$ | 140 |
|-------------------------------|-----|

### afmetingen

|          |           |
|----------|-----------|
| Afmeting | Per Meter |
|----------|-----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Rollengte | 20m |
|-----------|-----|

|                |        |
|----------------|--------|
| Binnendiameter | 140 mm |
|----------------|--------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Lengte | Per Meter |
|--------|-----------|

### afwerking

|            |    |
|------------|----|
| Binnenwand | PU |
|------------|----|

|            |    |
|------------|----|
| Buitenwand | PU |
|------------|----|

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Inlage | Witte harde PVC spiraal |
|--------|-------------------------|

### Eigenschappen

|           |       |
|-----------|-------|
| Barstdruk | 9 bar |
|-----------|-------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Temperatuur bereik | -10°C / +80°C |
|--------------------|---------------|