



## Chemicaliën slang - Flexibel - EPDM - 25x37mm (Per Meter)

<https://www.nexaparts.nl/chemicalien-slang-flexibel-epdm-25x37mm-per-meter>

### Specificaties

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Productnummer | 33130                 |
| EAN           | 9509135427290         |
| Merk          | NexaParts             |
| Categorie     | Zuig en Persslangen   |
| afmeting      | 1 meter               |
| Materiaal     | EPDM                  |
| Kleur         | zwart                 |
| Style         | Binnendiameter ø25 mm |
| model         | Chemicaliën slang     |
| Materiaal     | EPDM                  |

### Eigenschappen

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Toepassing            | Chemicaliën  |
| Werkdruk              | 10 bar       |
| Diameter slang ø      | 25           |
| Electrische Geleiding | R<10?        |
| Kleur                 | zwart        |
| Minimale buigradius   | 25 mm        |
| Model                 | Chemie slang |
| Tuleaansluiting ø     | 25           |

### afmetingen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Afmeting       | Per Meter |
| Binnendiameter | 25 mm     |
| Buitendiameter | 37 mm     |
| Lengte         | Per Meter |
| Rollengte      | 40m       |
| Wanddikte      | 6 mm      |

### afwerking

|            |   |
|------------|---|
| Binnenwand | EPDM  |
| Inlage     | Sterke synthetische textiel inlagen, Stalen spiraal |

### Eigenschappen

## Specificaties

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Barstdruk          | 30 bar         |
| Temperatuur bereik | -40°C / +120°C |

## Pluspunten

- + Ozon en UV bestendig, Weer- en verouderingsbestendig, Slijtvast, Bestand tegen vele basen, zuren (vetzuren) en zouten, Chemicaliënbestendig
- + Volledig geleidend
- + Zeer flexibel