



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Siliconen slang met spiraal - FDA - 16x27mm (Per Rol 20m)

<https://www.nexaparts.nl/siliconen-slang-met-spiraal-fda-16x27mm-per-rol-20m>

### Specificaties

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Productnummer | 45301            |
| Merk          | NexaParts        |
| Categorie     | Siliconenslangen |
| Materiaal     | Silicone         |

### Eigenschappen

|            |   |
|------------|---|
| Toepassing | Cosmetische-, farmaceutische- en voedselindustrie |
|------------|---|

|           |        |
|-----------|--------|
| Barstdruk | 42 bar |
|-----------|--------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Binnendiameter | 16 mm |
|----------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Buitendiameter | 27 mm |
|----------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Diameter slang $\varnothing$ | 16 |
|------------------------------|----|

|          |   |
|----------|---|
| Keurmerk | FDA CFR 21 PART 177.2600, USP XXXII class VI.<br>European Pharmacopoeia 3.1.9 Ed. VII 2011, ISO 10993 Sectie 5,10,11:2009, BfR Recommendation XV & XXI Cat. 2, European Reglement 1935/2004/CE, DM 21/03/1973, 3A Sanitary Standard Class II. |
|----------|---|

|       |             |
|-------|-------------|
| Kleur | Transparant |
|-------|-------------|

|       |                |
|-------|----------------|
| Model | Silicone slang |
|-------|----------------|

|      |  |
|------|--|
| Norm | FDA 21 CFR 177.2600, EC 1935/2004, 3A Sanitary Standard Class II, 1907/2006/CE REACH |
|------|--|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tuleaansluiting $\varnothing$ | 16 |
|-------------------------------|----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Wanddikte | 5.5 mm |
|-----------|--------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 14 bar |
|----------|--------|

### afmetingen

|          |     |
|----------|-----|
| Afmeting | 20m |
|----------|-----|

|        |           |
|--------|-----------|
| Lengte | Rol (20m) |
|--------|-----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Rollengte | 20m |
|-----------|-----|

### afwerking

|            |          |
|------------|----------|
| Binnenwand | Silicone |
|------------|----------|

|            |          |
|------------|----------|
| Buitenwand | Silicone |
|------------|----------|

|        |   |
|--------|---|
| Inlage | Hoge temperatuur bestendige inlagen, Stalen spiraal |
|--------|---|

### Eigenschappen

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatuur bereik | -60°C/+200°C |
|--------------------|--------------|