



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Stoomslang - Heavy duty - EPDM - 38x54mm (Per Meter)

<https://www.nexaparts.nl/stoomslang-heavy-duty-epdm-38x54mm-per-meter>

### Specificaties

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Productnummer | 33166                              |
| EAN           | 9505959943916                      |
| Merk          | NexaParts                          |
| Categorie     | Zuig en Persslangen                |
| afmeting      | 1 meter                            |
| Materiaal     | EPDM                               |
| Kleur         | rood                               |
| Style         | Binnendiameter $\varnothing$ 38 mm |
| model         | Heetwater en Stoomslangen          |
| Maat          | 38                                 |
| Materiaal     | EPDM                               |

### Eigenschappen

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Toepassing | Heet water en hoge druk stoom |
| Kleur      | rood                          |
| Model      | Heetwater & stoomslang        |

### afmetingen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Afmeting       | Per Meter |
| Binnendiameter | 38 mm     |
| Buitendiameter | 54 mm     |
| Lengte         | Per Meter |
| Wanddikte      | 8 mm      |

### afwerking

|            |   |
|------------|---|
| Binnenwand | EPDM  |
| Buitenwand | EPDM  |
| Inlage     | Sterke synthetische textiel inlagen, staalinlagen |

### Eigenschappen

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Barstdruk          | 180 bar                             |
| Temperatuur bereik | -40°C / +206°C (kortstondig +235°C) |

### Pluspunten

+ Bestand tegen vele basen, zuren (vetzuren) en zouten

**Pluspunten**

- + Goed bestand tegen chemicaliën
- + Ozon en UV bestendig, Weer- en verouderingsbestendig, Slijtvast