

NexaParts B.V.

Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)

TEL +31 38 2024038

KVK 87151227



## Hogedruk Reinigingslang- 38x54mm (Per Meter)

<https://www.nexaparts.nl/hogedruk-reinigingslang-38x54mm-per-meter>

### Specificaties

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Productnummer | 33589                                 |
| EAN           | 9502496641633                         |
| Merk          | NexaParts                             |
| Categorie     | Chemicaliënslangen                    |
| Materiaal     | EPDM                                  |
| Kleur         | Zwart                                 |
| Style         | Binnendiameter ø38 x 54mm (Per meter) |
| model         | Waterslang                            |
| Maat          | 38                                    |
| Materiaal     | EPDM                                  |

### Eigenschappen

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Toepassing | Water, Glycol, Schoonmaakmiddelen |
| Werkdruk   | 20 bar                            |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Electrische Geleiding | OHM/T      |
| Kleur                 | Zwart      |
| Model                 | Waterslang |

### afmetingen

|                |           |
|----------------|-----------|
| Afmeting       | Per Meter |
| Binnendiameter | 38 mm     |
| Buitendiameter | 54 mm     |
| Lengte         | Per Meter |
| Rollengte      | 40m       |
| Wanddikte      | 8 mm      |

### afwerking

|            |  |
|------------|--|
| Binnenwand | EPDM   |
| Buitenwand | EPDM   |
| Inlage     | Sterke synthetische textiel inlagen, Dubbele RVS static-wire |

### Eigenschappen

|           |        |
|-----------|--------|
| Barstdruk | 60 bar |
|-----------|--------|

**Specificaties**

Temperatuur bereik

-30°C / +110°C

**Pluspunten**

- + Iedere gewenste lengte leverbaar (Met maximum van Rollengte)
- + Minimale rek
- + Ozon en UV bestendig, Slijtvast, Bestand tegen vele basen, zuren (vetzuren) en zouten