



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Laboratoriumslang - Raufilam Slidetec - 9x14,6mm (Rol 50m)

<https://www.nexaparts.nl/laboratoriumslang-rauflam-slidetec-9x14.6mm-rol-50m>

### Specificaties

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Productnummer | 43722               |
| EAN           | 6096010894863       |
| Merk          | Rehau               |
| Categorie     | Laboratoriumslangen |
| Maat          | 9                   |
| Materiaal     | PVC                 |

### Eigenschappen

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Toepassing | Laboratorium en pneumatiek |
|------------|----------------------------|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Barstdruk                    | 60 bar   |
| Binnendiameter               | 9 mm   |
| Buitendiameter               | 14.6 mm  |
| Diameter slang $\varnothing$ | 9  |
| Kleur                        | Blauw  |
| Minimale buigradius          | 45 mm  |
| Model                        | Laboratoriumslang  |
| Norm                         | REACH regulation (EC) no. 1907/2006 (no SVHC), 2000/53/EC and 2002/525/EC, RoHS 2011/65/EU and 2003/11/EC, WEEE 2012/19/EU |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tuleaansluiting $\varnothing$ | 9      |
| Wanddikte                     | 2.8 mm |
| Werkdruk                      | 20 bar |

### afmetingen

|           |           |
|-----------|-----------|
| Afmeting  | Rol (50m) |
| Lengte    | Rol (50m) |
| Rollengte | 50m       |

### afwerking

|            |     |
|------------|-----|
| Binnenwand | PVC |
| Buitenwand | PVC |

### Eigenschappen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Temperatuur bereik | -20°C/+60°C |
|--------------------|-------------|

## **Pluspunten**

- + Geen lengte- of diameterverandering
- + Gelijkblijvende kwaliteit: geen verdraaiing en twisten
  
- + Hoge flexibiliteit, ook bij lage buitentemperaturen
- + Onvergelijkbare haptonomie en eenvoudige handling bij het oprollen van de slang (bijv. een voordeel bij automatische haspels)
  
- + Uiterst stabiel en drukbestendig