



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Laboratoriumslang - Raufilam Slidetec - 6x11mm (Rol 50m)

<https://www.nexaparts.nl/laboratoriumslang-raufilem-slidetec-6x11mm-rol-50m>

### Specificaties

Productnummer	43719
EAN	6096048980958
Merk	Rehau
Categorie	Luchtslangen
Maat	6
Materiaal	PVC

### Eigenschappen

Toepassing	Laboratorium en pneumatiek
------------	----------------------------

Barstdruk	60 bar
Binnendiameter	6 mm
Buitendiameter	11 mm
Diameter slang $\varnothing$	6
Kleur	Blauw
Minimale buigradius	35 mm
Model	Laboratoriumslang
Norm	REACH regulation (EC) no. 1907/2006 (no SVHC), 2000/53/EC and 2002/525/EC, RoHS 2011/65/EU and 2003/11/EC, WEEE 2012/19/EU

Tuleaansluiting $\varnothing$	6
Wanddikte	2.5 mm
Werkdruk	20 bar

### afmetingen

Afmeting	Rol (50m)
Lengte	Rol (50m)
Rollengte	50m

### afwerking

Binnenwand	PVC
Buitenwand	PVC

### Eigenschappen

Temperatuur bereik	-20°C/+60°C
--------------------	-------------

## Pluspunten

- + Geen lengte- of diameterverandering
- + Gelijkblijvende kwaliteit: geen verdraaiing en twisten
  
- + Hoge flexibiliteit, ook bij lage buitentemperaturen
- + Onvergelijkbare haptonomie en eenvoudige handling bij het oprollen van de slang (bijv. een voordeel bij automatische haspels)
  
- + Uiterst stabiel en drukbestendig

De nieuwe industrieslang RAUFILAM SLIDETEC SOFT bestaat uit hoogwaardige, milieuvriendelijke en fysiologisch veilige materialen. Dankzij de interne waarden is de slang uiterst stabiel en drukbestendig. De gebruikte diagonale versterking waarborgt onder drukbelasting een gelijkblijvende stabiele kwaliteit.

Dankzij de unieke haptonomie is de SLIDETEC SOFT uitstekend geschikt voor toepassing bij automatische slanghaspels. Bovendien heeft deze slang zich als zijnde uitstekend bewezen bij pneumatische gereedschappen.